



スイングヤーダ (旋回ブームタワー付集材機)

車体番号		17-16	30-41	
仕様		スイングヤーダ	スイングヤーダ	
ベースマシン		CAT312C-GMS-T5B	CAT 312F 尿素SRC+DPF	
ウインチ形式		キャタピラ三菱製	キャタピラ三菱製	
走行速度		高5.5km/h 低3.8km/h	高5.4km/h 低3.8km/h	
登坂能力		35度	35度	
寸法	全長	輸送時7,570mm	7,660mm	
	全幅	輸送時2,490mm	2,490mm	
	全高	輸送時2,760mm	2,820mm	
ウインチ	巻ドラム2個	巻ドラム2個	巻ドラム2個	
	ドラム径	406mm/Φ	406mm/Φ	
	ドラム幅	250mm	250mm	
	引張力	Lo	2,900kgf	2,900kgf
		Hi	1,400kgf	1,400kgf
	巻込速度	Lo	70m/分	70m/分
		Hi	140m/分	140m/分
	巻込容量	HAL	10Φ240m	10Φ240m
HBL		10Φ400m	10Φ400m	
操作方法		運転室内又は外有線リモコン操作(10m)	ジョイスティック(無線 200m)	
油圧モーター		2速切替	2速切替	
ブレーキ		油圧モーター内臓	油圧モーター内臓	
操作パターン		有 パターチェンジャー付	有 パターチェンジャー付	
最大スパン		10Φ200m	10Φ200m	
全装置重量		14,330kg(グラップル装着時)	15,900kg(グラップル装着時)	
搬送用車両		20t超級セルフローダー	20t超級セルフローダー	
レンタル料金 (消費税別)	事業用	月当たり 178,000円	月当たり 400,000円	
	普及用	月当たり 96,000円	—	