



プロセッサ（造材機）

枝払い・玉切り・集積

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------|----------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 車体番号 | 17-17 | 16-13 | 25-32 | 28-37 | 17-18 | 17-23 17-24 |
| 仕様 | Gpi-40A | | Gpi-40C | GP532 | KETO150P | |
| ベースマシン | 日立ZX120 | CAT312C-3 | CAT312D | CT500B | CAT312C-GMC-T5 | |
| | 0.5m ³ 級 | | | 0.25m ³ | 0.5m ³ 級 | |
| グラップル | 全長 | 1,450mm | | 1,640mm | 1,334mm | 1,680mm |
| | 全幅 | 1,085mm | | 1,185mm | 958mm | 1,700mm |
| | 全高 | 1,410mm | | 1,440mm | 1,127mm | 1,340mm |
| アームの特徴 | セカンドアーム付 | セカンドアーム付 | セカンドアーム付 | 全旋回 | 格納用アーム付 | |
| 送材装置 | 2クローラー履帯方式 | | | (2ローラー) チェーン付 タイヤローラー方式 | 2クローラー履帯方式 | |
| 枝払装置 | 可動刃 5枚 | | | 可動刃 3枚 | | |
| 枝払可能直径 | 42cm | 42cm | 42cm | 32~3cm | 45~5cm | |
| 造材可能直径 | 53cm | 53cm | 60cm | 53cm | 55cm | |
| 計測精度 | 0~+2cm | | | | 0~+1cm | |
| その他 | ハイド板無し | 登坂70% | 登坂70% | ハイド板付 | ハイド板無し | |
| 操作パターン 変更機能 | 有 パターチェンジャー付 | | 無 | 有 2Wayグリップ付 | 有 パターチェンジャー付 | |
| 総重量 | 1,270kg | 12,950kg | 14,250kg | 7,540kg | 13,400kg | |
| 搬送時全幅 | 2,50mm | 2,490mm | 2,490mm | 1,880mm | 2,490mm | |
| 搬送時全長 | 7,610mm | 7,570mm | 7,610mm | 5,554mm | 7,935mm | |
| 搬送用車両 | 20t超級セルフローダ | | | 8t級 | 20t超級セルフローダ | |
| レンタル 料金 (消費税別) | 事業用 | 251,000円/月 | | 250,000円 /月 | 251,000円/月 | |
| | 普及用 | 191,000円/月 | | — | 191,000円/月 | |